

GODSHISS MED NEDFÄLLBART TAK



Denna godshiss är utrustad med en operatörshytt samt ett nedfällbart tak som , när det är i sitt nedre läge, fungerar som en golvyta. Denna design möjliggör säker passage för både fotgängare och fordonstrafik under drift.

Nyckelfunktioner:

Operatörshytt: Tillåter säker manövrering och övervakning av hissens drift.

Nedfällbart Tak: När taket är nedfällt, agerar det som en golvyta vilket gör det möjligt för både fotgängare och fordon att passera utan hinder.

Säker Manövrering: All styrning sker från den översta nivån med hjälp av hålldonskörning, vilket ökar kontrollen och säkerheten.

Vattenskydd vid Utomhusinstallationer: Hissen är utrustad med en kanal för vattenuppsamling som effektivt förhindrar att vatten tränger in i schaktet och stör driften.



Denna konstruktion är optimerad för både inomhus- och utomhusmiljöer, vilket gör den till en mångsidig lösning för olika typer av anläggningar.

Genom att kombinera praktiska designfunktioner med avancerade säkerhetssystem erbjuder vår godshiss en robust och effektiv lösning för materialhantering.

TEKNISK DATA

- ★ Lyftkapacitet upp till 5.000 kg
- ★ Plattforms storlek från 1000x1000 mm upp till 6000x3000 mm
- ★ Plattform av tårplåt
- ★ CE- märkt enligt SS EN 1570-1 och Maskindirektiv SS EN 2006/42/EG
- ★ 24 V DC el system och manöverdon med dödmansgrepp
- ★ Extern aggregat - behöver inget maskinrum , maximalt utrymmesbesparande.
- ★ Konstruktionen gör godshissen flexibel och enkel att placera.
- ★ Snabb och smidig installation.
- ★ Levereras komplett med schakt och dörrar täckt med nät eller plåt.
- ★ För inom- och utomhusbruk.
- ★ Varningssignal vid överlast
- ★ Elsystem förberett för senare inkoppling av 2 externa grindar
- ★ Lyftrörelse hastighet upp till 0,15 m/s



GODSHISS MED NEDFÄLLBART TAK , ENKELMAST

Art.no	Modell	Kapacitet (kg)	Plattform A x B (m2)	Plattform bredd min/max A (mm)	Plattform djup min/max B (mm)	Mast bredd K (mm)	Lyftrörelse max (m)	Lägsta höjd (mm)	Lyfttid (m/s)	Motor (kW)
75100	EHLPN 5	500	2,0	1000/2000	1000	125	12,0	1000	0,1	2,3
75200	EHLPN 10	1000	4,0	1000/2500	2000	125	12,0	1300	0,1	2,3
75300	EHLPN 15	1500	8,0	1000/3000	2000	205	12,0	1300	0,1	3
75400	EHLPN 20	2000	10,0	1000/3000	2000	205	12,0	1400	0,1	3

GODSHISS MED NEDFALLBART TAK , DUBBEL MAST

Art.no	Modell	Kapacitet (kg)	Plattform A x B (m2)	Plattform bredd min/max A (mm)	Plattform djup B (mm)	Mast bredd K (mm)	Lyftrörelse max (m)	Lägsta höjd (mm)	Lyfttid (m/s)	Motor (kW)
75500	EHLPN2 10	1000	4,0	1000/2000	2000	125	12,0	1000	0,1	2,3
75600	EHLPN2 15	1500	7,5	1000/2500	3000	205	12,0	1300	0,1	2,3
75700	EHLPN2 20	2000	9,0	1000/3000	3000	205	12,0	1300	0,1	3
75800	EHLPN2 30	3000	12,0	1000/4000	3000	225	12,0	1400	0,1	4
75900	EHLPN2 40	4000	15,0	1000/5000	3000	225	12,0	1400	0,1	5,5
76000	EHLPN2 50	5000	18,0	1000/6000	3000	225	12,0	1400	0,1	5,5

